

# ARCHIEF

Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT

## Onderwerp aanvraag

Op 25 februari 1994 is een aanvraag ontvangen van Watersportvereniging "Maartensgat" d.d. 21 februari 1994 om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een ligplaatsbiedende watersportvereniging, gelegen Maartensgat 3 te Dordrecht, kadastraal gemeente Dordrecht, sectie F nummer 2155.

## Procedure

De procedure is overeenkomstig de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

## Termijn voor adviezen en bedenkingen

De inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbesluit.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbesluit zijn schriftelijke bedenkingen ingediend door de onder e. in de verzendlijst genoemde persoon. De schriftelijke bedenkingen zijn een aantal dagen te laat ingediend maar toch in behandeling genomen, omdat deze bedenkingen voor 29 juni 1994 mondeling zijn ingebracht.

De bedenkingen luiden samengevat als volgt:

1. de elektrische telefoontoeter welke is bevestigd in het portiek van Maartensgat 3 en de toeter die bij de elektrische bel behoort en bevestigd is op het begin van de steiger geven een ontoelaatbaar geluidsvolume;
2. er wordt stankoverlast ondervonden van het langdurig proef- of warmdraaien van de motoren van de boten voor het vertrek.

Over de bedenkingen merken wij het volgende op:

- ad 1. deze bedenking is gegrond. Door het gebruik van de elektrische telefoontoeter en de toeter behorende bij de elektrische bel, wordt het maximaal optredende geluidniveau (Lmax.) zoals opgenomen in voorschrift J.2 overschreden. Om de geluidsoverlast te beperken zijn de voorschriften J.4 en J.5 toegevoegd;
- ad 2. de bedenking is gegrond. Om de stankoverlast te beperken is voorschrift A.8 toegevoegd.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3.25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbesluit.

X

## Overwegingen

Bij de beslissing zijn betrokken:

- de bepalingen welke van toepassing zijn met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen;
- het heersende geluidniveau ter plaatse ten behoeve van het opstellen van de geluidvoorschriften;
- de grootst mogelijke bescherming ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.

### gevaarlijke afvalstoffen

Jachten en andere schepen, die niet bedrijfsmatig worden gebruikt, worden in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer gelijkgesteld aan particuliere huishoudens. Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij het gebruik van jachten, dienen dan ook op gelijke wijze te worden afgevoerd. De afvoer van gevaarlijke afvalstoffen door de eigenaar/gebruiker via de gemeentelijke afvoerkanalen is toegestaan.

Anders ligt het bij afvalstoffen die vrij komen bij onderhoudswerkzaamheden, die meer omvatten dan het plaatselijk bijwerken van de laklaag en het vernieuwen van een accu. Deze worden beschouwd als bedrijfsafval van de watersportvereniging. Hieronder valt in ieder geval elke onderhoudsactiviteit op de steiger of op de kade. De dan vrijkomende gevaarlijke afvalstoffen dienen conform de Wet milieubeheer te worden afgevoerd. In de voorschriften A.1 en A.2 zijn onderhoudswerkzaamheden vanaf de steiger aan boten verboden, alsmede onderhoudswerkzaamheden met een bedrijfsmatig karakter.

## Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, behoudens het gebruik van de elektrische telefoontoeter en de toeter behorende bij de elektrische bel, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden.

Ons is niet van bezwaren gebleken die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

## Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer hebben wij besloten aan Watersportvereniging "Maartensgat" de vergunning te verlenen. De aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, maakt deel uit van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Blz.</b>
<b>BEGRIPPEN</b>	<b>4</b>
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>6</b>
A. Het gebruik van de jachthaven	6
B. Afvalstoffen	7
C. Bodembescherming	8
D. Laswerkzaamheden	9
E. Opslag en gebruik van gasflessen	10
F. Opslag van 20 liter teer in emballage	12
G. Transportwagen met dieselolie (inhoud 45 liter)	13
H. Brandveiligheid	14
I. Verwarming	15
J. Geluidhinder	16
K. Algemeen	17

Voor zover een NEN-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

**BEGRIPPEN**

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

**AFVALSTOFFEN:**

stoffen, niet zijnde eind- of tussenprodukten afkomstig van processen of handelingen en die niet meer in de inrichting in productieprocessen gebruikt worden of zullen worden gebruikt en waarvan de vergunninghoudster zich wil ontdoen.

**BEVOEGD GEZAG:**

het College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid.

**BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:**

de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

**DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:**

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

**EMBALLAGE:**

glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels; en waarvan de vergunninghouder zich wil ontdoen.

**EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):**

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

**GASFLES:**

een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

**GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:**

een ruimte binnen een woning voorzover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.

**GELUIDNIVEAU IN dB(A):**

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

**GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:**

afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in het "Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen".

**GIVEG-KEURINGSEISEN:**

keuringseisen waaraan produkten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechnologie Gastec N.V. te Apeldoorn.

**LICHT ONTVLAMBARE STOF:**

een stof die:

1. bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan stijgen en tenslotte kan ontbranden;
2. in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;
3. in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 graden Celsius heeft;
4. in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of
5. bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gasen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt ("een stof die in aanraking met water licht ontvlambare gasen ontwikkelt").

**Lmax:**

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F").

**NEN:**

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

**NEN 1010:**

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

**NEN 1078:**

gasinstallatievoorschriften.

**NEN 2559:**

draagbare blustoestellen controle en onderhoud.

**NEN 3211:**

vaste slanghaspels met rubber slang en straalpijp.

**NEN 6069:**

experimentele bepaling van brandwerendheid van bouwdelen.

**NEUTRALISEREN:**

het zodanig behandelen van produkten met chemicaliën, dat deze produkten hun eigenschappen met betrekking tot onder meer reukgrenswaarde, agressiviteit, brandgevaar en/of explosiegevaar verliezen, echter zonder dat als gevolg van deze behandeling giftige, brandbare, reactieve en/of stinkende stoffen worden gevormd.

**VLG:**

Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

**WONING:**

een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

**VOORSCHRIFTEN****A. HET GEBRUIK VAN DE JACHTHAVEN**

1.

Het is in de inrichting (inclusief de aangemeerde boten) verboden aan de boten onderhoudswerkzaamheden uit te voeren met een bedrijfsmatig karakter, zoals het machinaal schuren, afbranden van verf, revisiewerkzaamheden aan de motor, verfspuiten, las- en/of plaatwerkzaamheden, schoonspuiten met verhoogde druk.

2.

Het is verboden op de steiger of vanaf de steiger onderhoudswerkzaamheden aan boten te verrichten.

3.

De op de boten gemorste gevaarlijke stoffen moeten zo snel mogelijk worden geneutraliseerd of geabsorbeerd; hiertoe moet voldoende absorptie- of neutralisatiemiddel aanwezig zijn. de aard en de hoeveelheid van de absorptie- of neutralisatiemiddelen moet afgestemd zijn op de aard en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen.

4.

Gebruikte absorptie- en/of neutralisatiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld.

5.

In de inrichting (inclusief in de aangemeerde boten) mogen geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, met uitzondering van de motorbrandstoffen in de boten.

6.

Bij het onbeheerd achterlaten van de boot dienen de afsluiters van de eventueel op de boot aanwezige gasflessen te zijn dichtgedraaid.

7.

Het bestuur van de vereniging, is verplicht aan alle leden van de vereniging een schriftelijke instructie (havenregelement) te verstrekken met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die tot gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning in werking is; een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond.

8.

De motoren van de boten mogen niet in werking zijn anders dan voor het direkt afmeren en vertrekken en het gedurende maximaal 3 minuten warm- of proefdraaien.

**B. AFVALSTOFFEN**

1.

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

2.

Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen.

3.

Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afvalstoffen in of buiten de inrichting kunnen verspreiden.

4.

Gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van de boten moeten zonder tussenopslag op het terrein van de inrichting uit de inrichting worden afgevoerd door de eigenaar/gebruiker van de desbetreffende boot.

5.

Gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden aan de steigers zoals teerresten, niet gereinigde emballage en gebruikte absorptiemiddelen moeten worden bewaard in daarvoor geschikte vloeistofdichte verpakking.

6.

In de inrichting mag niet meer dan 15 kg/l gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard.

7.

Van gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden aan de steigers die via (gemeentelijke) bedrijven worden ingezameld, moet worden geregistreerd:

a. de datum van afvoer uit de inrichting;

b. de aard, de eigenschappen, de samenstelling en de hoeveelheid van de afgevoerde afvalstoffen;

c. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen zijn afgegeven;

de ondertekende registratie van deze gegevens moet gedurende ten minste twee jaar in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op eerste aanvraag ter inzage worden gegeven.

### C. BODEMBESCHERMING

1.

Stoffen moeten zodanig worden bewaard en gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

2.

Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.

3.

Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken of zijn geraakt, zowel binnen als direct buiten de inrichting, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), moet(en):

- a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;
- b. al het nodige worden ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen;
- c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd gezag goed te vinden wijze worden bepaald;
- d. de opgetreden verontreinigingen, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag op een door hen goed te keuren wijze, binnen een door hen te bepalen termijn, ongedaan worden gemaakt;
- e. eventuele andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen;
- f. alle door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen en opdrachten, die het onder b. tot en met e. gestelde ten doel hebben, worden opgevolgd.

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de sanering plaats vindt, melding worden gedaan bij het bevoegd gezag; bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.



**D. LASWERKZAAMHEDEN**

1.

Binnen een straal van 10 m van de laswerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare stoffen bevinden.

2.

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage en wanneer noodzakelijk worden vervangen.

3.

De in de inrichting te verrichten werkzaamheden moeten dusdanig worden afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

**E. OPSLAG EN GEBRUIK VAN GASFLESSEN**

1.

De flessen zuurstof en propaan moeten zijn voorzien van het door de Dienst voor het Stoomwezen erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen Nederland.

2.

De fles zuurstof waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.

3.

De fles propaan waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgehad, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn.

4.

De flessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld in het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder randnummer 2218; de opschriften moeten goed leesbaar worden gehouden.

5.

Openingen voor het vullen en ledigen van flessen moeten zijn voorzien van klep- of naaldafsluiters, dan wel van een ander door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn.

6.

Afsluiters moeten zijn vervaardigd van een materiaal dat door de inhoud van de fles niet wordt aangetast.

7.

De bevestiging van afsluiters moet stevig zijn.

8.

De afsluiters van de flessen moeten zijn gesloten en door een kap tegen beschadiging zijn beschermd.

9.

Indien de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen.

10.

De flessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.

11.

De flessen moeten zoveel mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodanig, dat zij niet kunnen omvallen; zij mogen niet zijn blootgesteld aan stralende warmte, terwijl de flessen met hun appendages tegen beschadiging moeten zijn gevrijwaard en bij brand snel moeten kunnen worden afgevoerd.

12.

Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen; zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard.

13.

Beschadigde en/of lekke flessen moeten onmiddellijk uit de bewaarplaats worden verwijderd, in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK" en met de meeste spoed aan de leverancier worden teruggezonden; maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen.

14.

De gasflessen moeten buiten werktijd op de daarvoor op de tekening aangegeven plaats aanwezig zijn (zie bijlage 1 nr A).

**F. OPSLAG VAN 20 LITER TEER IN EMBALLAGE**

1.

De aanwezige teer (maximaal 20 liter) dient zodanig geplaatst te zijn dat, indien lekkage tengevolge van breuk of anderszins optreedt, te allen tijde gewaarborgd is dat uitgestroomde vloeistoffen niet in of op de bodem of in de riolering terecht kunnen komen; om te kunnen voldoen aan dit voorschrift dienen de blikken gevuld met teer in een vloeistofdichte bak geplaatst te zijn met een inhoud van 20 liter.

2.

Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.

3.

Emballage moet goed zijn afgesloten.

4.

Indien een blik lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van het lekkende blik terstond worden overgebracht en een niet-lekkend blik.

**G. TRANSPORTWAGEN MET DIESELOLIE (INHOUD 45 LITER)**

1.

De transportwagen met dieselolie moet blijvend vloeistofdicht zijn en zodanig sterk of beschermd zijn dat bij mechanische beschadigingen of omvallen e.d. geen lekkage kan optreden.

2.

De transportwagen met dieselolie moet indien de wagen niet wordt gebruikt, staan opgesteld in de op bijlage 1 met nr A aangegeven ruimte op een gesloten verharding die reikt tot ten minste 1 m buiten de horizontale projectie van de transportwagen met dieselolie.

3.

Nabij de opstelling van de transportwagen met dieselolie moet altijd voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn.

4.

Gemorste dieselolie moet zo snel mogelijk worden geabsorbeerd.

5.

In de op bijlage 1 met nummer A aangegeven ruimte en bij het gebruik van de transportwagen met dieselolie mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.

6.

Op de toegangsdeur van de ruimte waarin de transportwagen met dieselolie is opgesteld moet duidelijk leesbaar zijn aangebracht, het opschrift "ROKEN EN VUUR VERBODEN".

7.

De handpomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, dieselolie uit de handpomp kan stromen. de handpomp moet lekvrij worden opgeborgen.

8.

Het afleveren van dieselolie moet zonder morsen geschieden.

## H. BRANDVEILIGHEID

1.

Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten ten minste de op de tekening aangegeven brandblusmiddelen aanwezig zijn.

2.

Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

3.

De blusmiddelen dienen ten minste éénmaal per jaar door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen dienen gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559.

4.

Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.

5.

Slanghaspels moeten voldoen aan NEN 3211.

6.

Blusmiddelen moeten tegen weersinvloeden worden beschermd; deze bescherming moet zodanig zijn aangebracht dat deze geen belemmering oplevert voor normaal gebruik van het blusmiddel.

7.

Scheidingsconstructies tussen het sociëteitsgedeelte en ruimten met derden dienen een brandwerendheid te bezitten van ten minste 60 minuten conform de norm NEN 6069.

## I. VERWARMING

1.

Om de goede werking te handhaven moet de c.v.-installatie regelmatig en vakkundig worden onderhouden, worden afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.

2.

De c.v.-installatie moet voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, zoals die van kracht waren op het tijdstip van de keuring van het betreffende toestel; voor zover deze eisen betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gassen moet de c.v.-installatie rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk.

3.

De c.v.-installatie alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld in NEN 1078.

**J. GELUIDHINDER**

1.

Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter hoogte van de nabij de inrichting gelegen woningen niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 45 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 50 dB(A) in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai " (ICG-rapport IL-HR-13-01).

2.

Onverminderd het gestelde in voorschrift J.1 mag het maximaal optredende geluidniveau (Lmax.), gemeten in de meterstand "fast", op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 55 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 70 dB(A) in de overige uren.

3.

Onverminderd het gestelde in voorschrift J.1 mag het door het sociëteitsgedeelte van de inrichting geproduceerde equivalente geluidniveau (LAeq) in aangrenzende geluidgevoelige ruimten van derden niet meer bedragen dan:

- 25 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 30 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) in de overige uren.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de eigenaar/bewoner van bedoelde ruimten geen toestemming of gelegenheid geeft voor het in redelijkheid (doen) uitvoeren van de benodigde metingen.

4.

Geluidinstallaties van schepen moeten zodanig zijn afgesteld, dat deze op een afstand van 5 m van het schip niet hoorbaar zijn.

5.

De elektrische telefoontoeter en de toeter behorende bij de elektrische bel mogen alleen aanwezig zijn, indien deze alleen in pandig hoorbaar zijn aangebracht.



**K. ALGEMEEN**

1.  
Van bedrijfsstoornissen, brand, of (voorgenomen) activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet onmiddellijk, respectievelijk vooraf, melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid te Dordrecht, telefoon 078-312255; het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.
2.  
De vergunninghouder/ster dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde bedrijfsstoornissen te beëindigen en de eventuele gevolgen ervan te beperken, respectievelijk op te heffen; aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de in voorschrift K.1 genoemde dienst, moeten worden opgevolgd.
3.  
De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst als ook in het telecommunicatieverkeer veroorzaken.
4.  
De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.
5.  
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
6.  
Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.
7.  
Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te laten verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 2 jaar dan wel ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag.

**Beroep**

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 3624871).

**Gevaarlijke afvalstoffen**


Wij wijzen erop dat afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen en afgewerkte oliën), zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, alleen mag plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

**Andere wetten enz.**

Wij wijzen u erop dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

DORDRECHT, 10 augustus 1994

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van DORDRECHT  
namens dezen,  
de directeur Milieudienst Zuid-Holland-Zuid,



ing. J.M. van Gangelen.

Verzonden op 15 augustus 1994

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- a. Watersportvereniging "Maartensgat",  
Maartensgat 3, 3317 PJ Dordrecht;
- b. de regionale inspectie van het staatstoezicht op de volksgezondheid voor de  
provincie Zuid-Holland,  
Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- c. Brandweer Dordrecht, t.a.v. [REDACTED],  
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;
- d. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;

degene die bedenkingen heeft ingebracht:

- e. [REDACTED]